



Nutex Plus Mono Hartmetall, Standardverzahnung AlCrN-beschichtet

6336



Nutex Plus Mono

Artikel Nr.	d1 mm	b mm	d2 mm	d3 mm	L mm	l2 mm			Nuttiefe mm
6336.0329	25	2.00	10	8.8	62	17.0	✓	16 BS	7.0
6336.0331	25	2.50	10	8.8	62	16.5	✓	16 BS	7.0
6336.0389	32	2.00	10	9.8	62	18.0	✓	14 BS	10.5
6336.0391	32	2.50	10	9.8	62	17.5	✓	14 BS	10.5
6336.0393	32	3.00	10	9.8	62	17.0	✓	14 BS	10.5
6336.0479	40	2.00	12	10.8	74	24.0	✓	14 BS	13.5
6336.0481	40	2.50	12	10.8	74	23.5	✓	14 BS	13.5
6336.0483	40	3.00	12	10.8	74	23.0	✓	14 BS	13.5
6336.0485	40	4.00	12	10.8	74	22.0	✓	14 BS	13.5
6336.0569	50	2.00	16	13.8	90	36.5	✓	14 BS	16.5
6336.0571	50	2.50	16	13.8	90	36.0	✓	14 BS	16.5
6336.0573	50	3.00	16	13.8	90	35.5	✓	14 BS	16.5
6336.0575	50	4.00	16	13.8	90	34.5	✓	14 BS	16.5

Lieferung in passendem Schutzkoffer.

Info

Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono und Nutex Mini Sägen sind auch mit Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch beschichtet erhältlich.



Angegebene Nutttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern sich diese im Schnitt um 0.5 mm.

Info

Sämtliche Nutex Plus Sägen verfügen über eine Bogenverzahnung mit Spanteilernute (Typ BS). Dadurch kann die volle Zahnzahl für die Schnittdaten-Berechnungen eingesetzt werden.

Info

Bitte prüfen Sie beim Einschrumpfen/Einspannen die Platzverhältnisse im Montagegerät.